

Villkor grävstillstånd

- Grävarbetena ska utföras enligt med grävstillståndet bifogade ritningar. Vid ändring av sträckan ska sökande inhämta tillstånd från enhetschef Service gata/park innan den del av åtgärden som ändrats påbörjas.
- Ledningssträckningen ska korsas Tidaholms kommuns ledningar med så rät vinkel som omständigheterna medger. Fräst spår ska göras så rakt som möjligt. Om ledningssträckningen delvis löper parallellt med kommunens ledningar ska ett minimiavstånd om 2 meter finnas mellan befintliga ledningar och ny ledning. Ett minimiavstånd om 300 mm ska finnas mellan ledningsschakt och brunnar.
- Vid fräsning av spår ska befintlig asfalt fräsas bort i ett 25 mm djupt och minst 300 mm brett område runt spåret och därefter ska ny asfalt läggas. Detta arbete beställs normalt av kommunen och ska göras under period då varmasfaltering utförs. Samråd ska göras innan med enhetschef Service gata/park. Sökande ansvarar för tillsyn av schaktsträckorna fram tills att asfaltering har utförts.
- Vid grävning/fräsning i gångbana ska inspektion av gångbanan utföras av enhetschef Service gata/park som gör bedömningen om huruvida hela gångbanans bredd behöver ny-asfalteras.
- Vid grävning i mjukmark ska hänsyn tas till närliggande växtlighet. Grävning ska utföras utanför kronan på berörda träd. Samråd ska göras innan med enhetschef Service gata/park. Vite utgår om skada uppstår på närliggande träd och ovanstående rutiner inte följts.
- Under vintern (november - april) kommer grävstillstånd att utfärdas i begränsad omfattning. Krav om tillsyn och underhåll tillkommer också på alla schakt sju (7) dagar/vecka, liksom ansvar för skador vid dåligt underhållna schakt.
- Sökande svarar för att vald arbetsmetod klarar av de påfrestningar som kan komma att uppstå senare under ledningens livslängd. Framst avses här att ledningen ska klara av normala trafiklaster och att tjältning kan komma att utföras.

Enhetschef Service, gata/park
0502-60 60 00